

メーカー	機種/型式	製造年 西 暦	製造国	測 距 部			光 源	重量	認定
				測定範囲		精 度			
				1 素子	3 素子	(×D 省略)		kg	
HP	3800B		米国	1,500m	3,000m	±(5mm+7ppm)	Ga, As 発光ダイオード	7.7	2級中距離
HP	3805A		米国	500m	1,600m	±(7mm+7ppm)	Ga, As 発光ダイオード	7.7	2級短距離
HP	3808A		米国	3,000m	6,000m	±(5mm+1ppm)	Ga, As 半導体レーザーダイオード	9.0	1級長距離
HP	3810A		米国	500m	1,600m	±(5mm+10ppm)	Ga, As 発光ダイオード	12.5	2級短距離
HP	3810B		米国	2,000m	5,000m	±(5mm+1ppm)	Ga, As 半導体レーザーダイオード	12.0	2級短距離
HP	3800B		米国	1,500m	3,000m	±(5mm+7ppm)	Ga, As 発光ダイオード	7.7	
HP	3805A		米国	500m	1,600m	±(7mm+7ppm)	Ga, As 発光ダイオード	7.7	
HP	3808A		米国	3,000m	6,000m	±(5mm+1ppm)	Ga, As 半導体レーザーダイオード	9.0	
HP	3810A		米国	500m	1,600m	±(5mm+10ppm)	Ga, As 発光ダイオード	12.5	
HP	3810B		米国	2,000m	5,000m	±(5mm+1ppm)	Ga, As 半導体レーザーダイオード	12.0	